


Fiche produit

Barnum Tente pliante EOS 3x4.5m



Description complète

Trouvez votre tente pliante professionnelle personnalisée chez DOUBLET.

La **tente pliante professionnelle** conforme aux exigences du CTS !

Le **barnum parapluie professionnel EOS** allie durabilité et légèreté grâce à sa structure en aluminium et acier.

Sa structure parapluie alu est composée de pieds de section hexagonale 60 x 60 x 2 mm pour la partie supérieure et de 55 x 55 x 2 mm pour la partie inférieure. Les croisillons et les connecteurs en fonte d'aluminium confère, à cette tente pliante, une meilleure résistance dans le temps.

Deux types de croisillons disponibles :

- Croisillons en acier de section 36 x 18 x 1 mm pour les tonnelles parapluies de 300 x 300 cm et 300 x 600 cm.

- Croisillons en alu de section 36 x 18 x 1.2 mm et renforcés par deux membranes pour une tonnelle parapluie de 300 x 450 cm.

Chapiteau pliable thermolaqué blanc et équipé d'une visserie de qualité Inox pour prévenir de la corrosion. Ses platines sont fabriquées en tôle d'aluminium de 6 mm d'épaisseur et soudées sur les pieds.

Deux types d'habillage :

- **Versio polyester** : le toit et/ou son habillage sont confectionnés en toile polyester enduite polyuréthane 240 g/m² et classées au feu M2. (Ce qui évite le marquage de la toile)

- **Versio en toile PVC** : le toit et/ou son habillage sont confectionnés en bâche PVC 500 g/m², enduite sur les deux faces et classées au feu M2. Le toucher lisse de sa couverture évite l'incrustation de la pollution et facilite son entretien dans le temps. De plus, notre bâche de qualité répond à la réglementation REACH.

Pour ces deux modèles, le coloris standard disponible est blanc. Veuillez nous consulter pour de la personnalisation partielle ou complète de votre tente pliante.

Son armature rétractable et ses loquets de verrouillage bi-positions (Verrouillage/Déverrouillage) permettent de créer une tente paddock de réception ou de promotion en moins d'une minute et sans outils.

Tente pliante Eos 300 x 450 cm :

- Surface au sol 13.5 m²
- Capacité d'accueil debout : 28 personnes.
- Capacité d'accueil assis : 14 personnes
- Dimensions du stand replié : 165 x 50 x 35 cm
- Dimensions du stand déplié : Long. 300 x prof. 450 x haut. 340 cm
- Hauteur de passage : 210 cm
- Nombre de pieds : 4
- Nombre de mâts : 2
- Poids version polyester : 63.7 kg (72.95 kg avec cloisons)
- Poids version PVC : 75.2 kg (97.7 kg avec cloisons)

Tous nos barnums pliants sont **vendus avec un sac à roulettes** pouvant accueillir la structure et la bâche.

Le **montage est simple et rapide à deux personnes**. Il trouvera sa place, que ce soit dans votre jardin et/ou pour des salons promotionnels !

** La résistance au vent de la tente est la résistance maximale. Elle est renseignée pour un arrimage et lestage appropriés selon le registre de sécurité. N'hésitez pas à contacter le service commercial. **

Mode d'emploi pour lestage et haubanage de votre tente professionnelle :

Les kits de haubanage et poids de lestage sont vendus séparément. Vous pouvez retrouver l'ensemble des lests et haubans sur notre site ainsi que tous nos accessoires pour barnums pliants.

Nous vous recommandons d'utiliser nos **tentes pliantes de réception** sur des sols plans et durs, à l'abri d'obstacles et où la prise au vent est réduite. Il conviendra de vérifier, à chaque nouveau montage, le lestage et l'ancrage de votre tente selon les conditions normales d'utilisation.

Nous vous conseillons d'installer les haubans directement sur les structures au niveau des connecteurs d'angles inférieurs.

De plus, nous vous recommandons de ne jamais replier directement votre tente lorsque les bâches ont subis des intempéries pluvieuses. Il conviendra de les laisser sécher dans un endroit sec.

Plus d'information

Fréquence d'utilisation	Intensive
Forme du pied	Hexagonal
Classement au feu	M2
Conforme norme CTS	Oui
Dimensions tente	3 x 4.5 m
Sac de transport fourni	Oui
Matière de la structure	Aluminium + acier