



Fiche produit

Barnum Tente de réception Octo LED



Description complète

Choisissez le barnum pliant Octo Led, seule tente pliante de réception avec un système LED intégré directement dans sa structure.

Finissez-en avec les réceptions tardives qui finissent dans l'obscurité !

Ajustez et changez l'intensité lumineuse de vos réceptions professionnelles à votre convenance !

Un système 2 en 1 qui vous permet d'être, à la fois, plus visible et **d'éclairer l'intérieur de votre barnum de réception pliant** ! Innovant et attirant, notre barnum professionnel pliant est prêt à l'emploi.

Le barnum pliant Octo LED se compose d'une structure en aluminium laquée gris et de section octogonale 50 x 50 mm. Son armature est composé de systèmes auto-bloquants pour un montage et démontage simplifié.

Conforme aux exigences de la norme EN 13782, sa résistance au vent* est de 100 km/h et lui permet une **utilisation professionnelle**.

Son toit et/ou son habillage sont confectionnés en polyester enduit polyuréthane 240 g/m², classés au feu B1. Les cloisons se fixent entre elles grâce à des fermetures éclair, ce qui permet une meilleure étanchéité contre le vent et la pluie ainsi qu'une meilleure finition.

Coloris uni blanc ou personnalisation totale selon la version choisie.

Deux versions sont disponibles :

- Sur prise de courant 230 V
- Sur batterie 12 V (lorsque aucune source d'électricité n'est disponible à proximité)

La durée de vie de la LED est de 50 000 heures. Le système est garantie 2 ans.*

La durée de la batterie est +/- 3 heures.

Barnum pliant Octo LED 300 x 300 cm

- Surface au sol 9 m²
- Capacité d'accueil debout : 18 personnes.
- Capacité d'accueil assis : 9 personnes
- Dimensions du stand replié : 158 x 36 x 36 cm
- Dimensions du stand déplié : Long. 300 x prof. 300 x haut. 339 cm
- Hauteur des entrées : 198 cm
- Nombre de pieds : 4
- Nombre de mât : 1

Le barnum pliant aluminium Octo LED est vendu avec un sac pochon.

Des roulettes à fixer sur les platines de la tente pliante peuvent être vendues séparément, nous consulter.

Un kit haubanage, qui lui confère une résistance au vent de 100 km/h**, est également fourni.

La résistance au vent de la tente est la résistance maximale. Elle est renseignée pour un haubanage et lestage approprié. Il convient de l'haubaner avec le kit fourni avec la tente . Nous consulter pour plus d'informations.

Plus d'information

Fréquence d'utilisation	Intensive
Forme du pied	Octogonal
Matière de la couverture	Toile polyester 240 g/m²
Classement au feu	B1
Section des pieds	50 x 50 mm
Dimensions tente	3 x 3 m
Matière	Aluminium, Polyester
Matière de la structure	Aluminium