

## Fiche produit

### Tente de réception Pagode 5x5m



## Description complète

**Esthétique**, la tente de réception Pagode se démarque avec **son toit en pointe**. Elle apporte style et élégance à vos réceptions et cérémonies.

Le barnum assemblable Pagode est **robuste et résistant** grâce à son armature en **acier galvanisé à chaud** et sa couverture en **bâche PVC** enduite deux faces 650 g/m<sup>2</sup>, ignifugée au feu M2, de coloris standard blanc.

L'ossature du chapiteau Pagoda est composée de profilés de section ronde de 60 x 1.5 mm (piètement) et de poutres périmétriques de 80 x 40 x 1.5 mm qui lui garantissent **une stabilité optimale**.

**Le chapiteau de réception Pagode résiste à des vents de 100 km/h, à 4 cm de neige et est homologuée CTS** (lestage préconisé : 450 kg par pied).

La tente de réception Pagode est livrée avec un kit d'haubanage incluant des sangles et des piquets.

Conçue dans un souci de simplicité, la tente Pagoda **se monte très rapidement, sans matériel de levage à deux personnes**. Une fois la bâche installée sur le toit posé au

sol, vous n'avez plus qu'à placer chacun des pieds pour l'élever et la transformer en un abri de réception.

Idéale pour une **utilisation fréquente en extérieur**, elle saura vous protéger de la pluie et du soleil afin de recevoir ou protéger vos administrés lors de festivals, journées culturelles, mariages, buffets, ou projets associatifs. Elle s'adaptera parfaitement à vos besoins et aussi aux professionnels de l'événementiel.

**Néanmoins, n'oubliez pas de sécher votre habillage avant le démontage afin de prévenir les risques de moisissure.**

#### Deux versions:

- La tente Pagode ouverte est composée de la structure et de son toit.
- La tente Pagode fermée est composée de la structure, de son toit, de 3 cloisons pleines et d'une cloison porte.

#### En option :

- Pour des événements ou des réceptions de grande ampleur, il est obligatoire de mettre des cloisons avec logo issue de secours afin de guider votre public sans panique en cas d'incidents.
- Pour gagner en luminosité en version fermée, nous proposons des rideaux panoramiques avec des fenêtres Italiennes.
- Pour un passage intensif, les cloisons peuvent être coulissantes.
- Pour créer un village et éviter les problèmes d'écoulement d'eau, nous vous proposons des gouttières latérales.
- Une caisse bois pour le transport de votre tente.

**A partir d'une surface de 50 m<sup>2</sup>, obligation d'utiliser deux portes, dont une avec logo issue de secours**

*Le lambrequin peut être personnalisé avec des banderoles imprimées à velcros pour ajouter de la couleur à vos réceptions.*

#### Plus d'information

<b>Fréquence d'utilisation</b>	Fréquente
<b>Hauteur totale</b>	372 cm
<b>Hauteur de passage</b>	228
<b>Forme du pied</b>	Rond
<b>Matière de la couverture</b>	Bâche PVC 650 g/m <sup>2</sup>
<b>Classement au feu</b>	M2
<b>Dimensions tente</b>	5 x 5 m
<b>Matière</b>	Acier, PVC
<b>Résistance au vent</b>	89 à 102 km/h (Force 10)
<b>Facilité de montage</b>	
<b>Assemblable</b>	Oui
<b>Matière de la structure</b>	Acier
<b>Facilité d'entretien</b>	
<b>Résistance à l'eau</b>	