

Fiche produit

Passe-câbles modulable



Description complète

Le passe-câbles modulable II est fabriqué en caoutchouc. Il permet le passage de câbles de 2 x 35 mm ou 4 x 35 mm afin de les protéger de la circulation.

Le chargement des câbles se fait par le dessus grâce à sa trappe qui s'ouvre pour y passer les câbles. Il peut être fixé dans le sol grâce à ses trous pré-perçés de diamètre 6 mm. Il convient plus à des installations provisoires.

Le passe-câbles modulable II soutient jusqu'à 10 tonnes par essieu. Il est facile à transporter grâce à sa poignée de transport intégrée.

Assemblez les éléments suivants selon la configuration voulue:

Passe-câbles 2 x 35 mm

- Élément central: largeur 40 cm, profondeur 50 cm, hauteur 6,5 cm. Poids 8,80 kg.
- Élément d'angle 30°: largeur 25 cm, profondeur 50 cm, hauteur 6,5 cm. Poids 1,80 kg.

Passe-câbles 4 x 35 mm

- Élément central: largeur 40 cm, profondeur 50 cm, hauteur 7 cm. Poids 8 kg.
- Élément d'angle 30°: largeur 25 cm, profondeur 50 cm, hauteur 7 cm. Poids 3 kg.